. 2717272/22-03

РОЯСТВО ДЛЯ ОТГРУБ В СКВАЖИНЕ, с, шинидель, якорь, ) щееся тем, что, с возможности исполь-**ТИТЕЛЬНОЙ** xpanoson з муфты расположены

о п. І, отличаюмеханизм поворота зинтовой пары -- спизмещенного на коррепленного на шини-

**АЖИНЕ** 

(ОЛОННЫ продольном и попекональминим оп ч х судят о наличив и :рвала прихвата ко-

2967688/22-03 E 21 B 25/14

вышения надежности вахвата керна, ) E 21 В 23/00; E 21 В керноподрезающая кромка выполнена в 1.18 (72) Б. А. Кирш форме поманной линия с горизонталь-(1) Всесоюзный науч- вым и наклонным участком, при этом ий институт по тех- угол между ними  $\Delta$  определяется по формуле

$$\Delta = \operatorname{arctg} \frac{1.7}{\sqrt{1.34 - 1}} - \frac{\pi}{90},$$

а сама вромка расположена отпосительи эксплуатационных но оси рычажка на расстоянии L, опния надежности, оно Ределяемом по формуле

$$L = 1.34 \text{ nl}$$

оря вне корпуса уст. где п - порядковый помер ряда расположения рычажка в направлении сверху вниз;


 г. радвальное расстояние между кернообразующей кромкой породопазрушающего наконсчинка в осью рычажка.



2960822/22-03 (11) 909114 (21) 2773784/22-03 Е 21 В 23/00 (53) 622.248.13 (72) С. Ф. Петров. Б. Л. Нечаев, В. А. М. Л. Кисельман, В. И. Мишин и С. В. гецкий (71) Каливип- Виноградов (71) Всесоюзный научно-ис-ссоюзного научно-ис- следовательский институт по креплению і проектно-конструк- скважин и буровым растворам і геофизических ис- (54) (57) СПОСОБ РЕМОНТА 1 геофизических ис- (54) (57) СПОСОБ РЕМОНТА ОБСАД- оразведочных сква- НЫХ КОЛОНН,

включающий спуск в скважину пласты-Б ОПРЕДЕЛЕНИЯ ря длиной, большей интервала повреж-БУРИЛЬ- дення сбсадной колонны, его расширение и прижатие к обсадной колонне пубурильных тем создания радиальных нагрузок, о тцего измерения маг-личающийся тем, что, с целью ернала труб по всей уменьшения напряжений, возникающих лонны, отличаю в теле обсадной колонны в интервале с целью повышения повреждения, на пластырь выше и ниже ия всего прихвачен- интервала повреждения обсадной колононны, измеряют маг- ны создают раднальные нагрузки больатериала колонны в шис, чем раднальные нагрузки на плас-сречном каправленя- тырь, соответствующие интервалу поичину различий маг- вреждения обсадной колониы.

(11) 909115 (21) 2924656/22-03 (22) 03.07.80 3(51) Е 21 В 31/00 (53) 622-248.4 (72) Н. Г. Курбанов, А. П. Гасанов, С. Л. Айдындв н Н. Н. Рзасв (54) (57) 1. ЛОВИТЕЛЬ КАБЕЛЯ, 2) Ю. Е. Варсобин содержащий корпус и захват, отлиордена Трудового чающийся тем, что, с пелью повыи ордена Октябрь- шения надежности извлечения кабедя ститут нефтехимиче- целиком путем его принудительного вво-



(11) 909116 (21) 294 (22) 16.06.80 3(51) E 2 (53) 622.245.7 (72) A Г. М. Ливада и А. А. Б. но-производственное с термическим методам д (54) (57) УСТЬЕВОЙ ДЛЯ ГЛУБИННО-НАС жин. состоящий из корпусалем, наклонной резьбой кой и патрубка для раз ра, отличающийся целью обеспечения вс пользования лубрикатор. с винтовой пробкой. фланца, корпус снабжег закраннами в струбици лення к фланцу, а под кости торца гайки наг установлена труба с ков новленным в ней полым водом его вращения и и зн. торповым ключом в. 1 установленной с возмож перемещения стержень, и ней части наклонные пр рых установлены захва закреплениые в ключа.

(f1) 909117 (21) 2892 (22) 04.03.80 8(51) E 21

12:08 .00 ABI 14:44 EVX 21 10 2110141

15/09 '00 VRI 12:68 [TY/RX NR 8430]

- (11) 909114 (21) 2773784/22-03
- (22) May 31, 1979 3(51) E 21 B 29/00
- (53) 622.248.13 (72) S. F. Petrov, M. L. Kisel'man, V. I. Mishin, and S. V. Vinogradov (71) All-Union Scientific Research Institute of Well Casing and Drilling Muds
- (54) (57) METHOD FOR REPAIR OF CASINGS,

including lowering into the well of a patch of length greater than the damaged section of casing, expanding it and squeezing it against the casing by creating radial loads, distinguished by the fact that, with the aim of reducing the stresses arising in the body of the casing in the damaged section, radial loads are created on the patch above and below the damaged section of the casing that are larger than the radial loads on the patch corresponding to the damaged section of the casing.



## AFFIDAVIT OF ACCURACY

I, Kim Stewart, hereby certify that the following is, to the best of my knowledge and belief, true and accurate translations performed by professional translators of the following Patents and Abstracts from Russian to English:

Patent 1786241 A1 ATI ANTA Patent 989038 BOSTON Abstract 976019 BRUSSELS Patent 959878 CHICAGO DALLAS Abstract 909114 DETROIT Patent 907220 FRANKFURT Patent 894169 HOUSTON LONDON Patent 1041671 A LOS ANGELES Patent 1804543 A3 MIAM Patent 1686123 A1 MINNEAPOLIS Patent 1677225 A1 **NEW YORK** PARIS Patent 1698413 A1 PHILADELPHIA Patent 1432190 A1 SAN DIEGO Patent 1430498 A1 SAN FRANCISCO SEATTLE Patent 1250637 A1 WASHINGTON, DC Patent 1051222 A Patent 1086118 A Patent 1749267 A1 Patent 1730429 A1 Patent 1686125 A1 Patent 1677248 A1 Patent 1663180 A1

Patent 1002514

Patent 1663179 A2 Patent 1601330 A1 Patent SU 1295799 A1

## PAGE 2 AFFIDAVIT CONTINUED (Russian to English Patent/Abstract Translations)

Kim Stewart

TransPerfect Translations, Inc.

3600 One Houston Center

1221 McKinney

Houston, TX 77010

Sworn to before me this 9th day of October 2001.

Signature, Notary Public

OFFICIAL SEAL
MARIA A. SERNA
NOTARY PUBLIC
In and for the State of Texas
My commission expires 03-22-2003

Stamp, Notary Public

Harris County

Houston, TX